



Anaturo
Böden fürs Leben

Unterlagematte U1006

Trittschalldämmung für schwimmend verlegte Laminat- und Parkettböden mit integrierter Dampfbremse

Impact sound insulation for floating laminate and parquet with integrated vapor barrier / Contactgeluidsisolatie voor laminaat en parket met dampbarrière / Aislamiento de ruidos para laminado y parquet con barrera de vapor / Sottotondo fonoassorbente per laminato e pavimento di parquet con barriera al vapore / Wpływ na izolacyjność akustyczną dla laminat i parkiet zintegrowana, metalizowana bariera przeciwno wilgoci i fl ap (zakładka) / Sous couche isolante pour sol stratifié et parquet avec pare-vapeur / Ses izolasyonu için laminat ve parke ile buhar bariyeri



Feuchteschutz

moisture protection / protezione contro l'umidità / protección contra la humedad / ochrona przed wilgocią / vochtbescherming / protection contre l'humidité / nem koruması

Stärke 1,80 mm



Thickness / Spessore / Robustez / Grubosc / Dikte / Épaisseur / Kalınlık

Länge 8,50 m



Length / Lunghezza / Longitud / Długość / Lengte / Longueur / Uzunluk

Breite 1,00 m



Width / Larghezza / Ancho / Szerokosc / Breedte / Largeur / Genislik

Inhalt 8,5 m²



Content / Contenuto / Contenido / Zawartosc / Inhoud / Contenu / İçerik

Flächengewicht 1,50 kg/m²




Basis weight / Peso superfi / Peso de superfi / Gramatura / Oppervlaktegewicht / Grammage / Birim ağırlık

Material: Polyurethan (PU) / Aluminium (Alu)

Material: Polyurethane (PU) / aluminium (Alu) / Material: Poliuretano (PU) / aluminio (Alu) / Materiale: Poliuretano (PU) / alluminio (Alu) / Tworzywo: Poliuretan (PU) / aluminium (Alu) / Materiaal: Polyurethaan (PU) / aluminium (Alu) / Matière: Polyuréthane (PU) / aluminium (Alu) / Malzeme: Poliüretan (PU) / alüminyum (Alu)

CS – Druckbeanspruchung ≥ 250 kPa



★★★★

Pressure resistant, specially designed for glueless flooring systems / Resistente alla pressione, appositamente progettati per sistemi di pavimento senza colla / Resistente a presión, desarrollado especialmente para sistemas de colocación sin pegamento / Odpornosc na cisnienie / Drukvast, speciaal ontwikkeld voor plaatsingsystemen zonder lijm / Résistant à l'épreuve de la pression, développé spécialement pour la pose sans glu / Basıncı dayanıklı, özellikle tutkalsız döşeme sistemleri için tasarlanmıştır

R – Wärmedurchlasswiderstand 0,01 m²K/W



Thermal resistance / Termica resistenza di trasmissione / Resistencia de conducto de calor / Odpornosc Termiczna / Warmteweerstand / Résistance au passage de la chaleur / Isı direnci

★★★★

Bodenheizung geeignet / Floor heating suitable / Riscaldamento a pavimento adatto / Calefacción de suelo adecuada / Odpowiednie ogrzewanie podłogowe / Vloerverwarming geschikt / Chauffage par le sol approprié / Yerden ısıtma uygun


IS – Trittschallminderung ≤ 18 dB



★★★

Impact sound reduction / Abbattimento acustico / Impacto en la reducción de sonido / Wpływ redukcji dźwięku / Impact geluidsreductie / Impact sur la réduction sonore / Ses azaltma Darbe

PC – Punktuelle Ausgleichsfähigkeit 1,02 mm



★★★

Evens out slight irregularities / Compensa dislivelli / nivela las irregularidades leves en pisos / Wyrównuje drobne nierówności / Compensatie van oneffenheden / Compensation des irrégularités / Yerdeki düzensizlikleri telafi etmek için

RTF – Brandverhalten Bfl -S1



★★★★

Reaction to fire / Comportamento al fuoco / Comportamiento contra incendios / Reakcja na ogień / Brandklasse / La classe de la protection contre le feu / Yangın davranışı

RWS – Gehschallreduzierung bis 26 %



★★★

sound reduction / Riduzione del rumore ambientale / evitación de ruido / Redukcja dzwięku / vermindering van geluid / réduction du bruit / gürültü azaltılması

SD – Feuchteschutz > 75 m



★★★★

moisture protection / protezione contro l'umidità / protección contra la humedad / ochrona przed wilgocią / vochtbescherming / protection contre l'humidité / nem koruması

★ geeignet / suitable / adatto / adecuado / odpowiedni / geschikt / adapté / uygun

★★ gut geeignet / well suited / ben adattato / bien adaptado / dobrze dopasowane / goed geschikt / bien adapté / çok uygun

★★★★ sehr gut geeignet / very suitable / molto adatto / muy bien adaptado / bardzo dobrze dopasowane / zeer goed geschikt / très bien adapté / çok uygun

★★★★ excellent geeignet / excellent / eccellente adatto / ecelente / doskonały / uitstekend geschikt / excellent / uygun mükemmel



www.blauer-engel.de/uz156



INSTALLATION

DE | AT | CH

Hochwertige, schwere Dämmunterlage unter schwimmend verlegten Fußböden. Sehr dimensionsstabil. Geeignet auch für Verlegungen auf Fußbodenheizung. Bahnenstöße dicht verlegen und gegebenenfalls mit Dichtband abkleben. Die Dampfbremse kann durch zu starkes Knicken ($> 90^\circ$) beschädigt werden.

EN

High-grade, heavy insulating underlay for use under floating floors. High dimensional stability. Also suitable for use with underfloor heating. Lay the ends of the lengths closely together and use sealing tape if necessary. The vapour barrier will be damaged if bent too intensely ($> 90^\circ$).

ES

Aislamiento pesado de alta calidad bajo pisos flotantes. Muy dimensionalmente estable. También es adecuado para la colocación de calefacción por suelo radiante. Coloque las juntas de la banda firmemente y, si es necesario, cúbralas con cinta selladora. La barrera de vapor puede dañarse por flexión excesiva ($> 90^\circ$).

IT

Isolamento pesante di alta qualità sotto pavimenti galleggianti. Molto stabile dimensionalmente. Adatto anche per la posa su riscaldamento a pavimento. Stendere saldamente i giunti del nastro e, se necessario, mascherare con nastro adesivo. La barriera al vapore può essere danneggiata da un'eccessiva flessione ($> 90^\circ$).

PL

Wysokiej jakości, ciężka izolacja pod podłogą pływającą. Bardzo stabilny wymiarowo. Nadaje się również do układania na ogrzewaniu podłogowym. Układaj szczelnie łączniki i, jeśli to konieczne, zamaskuj taśmą uszczelniającą. Bariera paroszczelna może zostać uszkodzona przez nadmierne zginanie ($> 90^\circ$).

NL

Hoogwaardige, zware isolerende onderlaag voor gelegde zwevende vloeren. Deze onderlaag is erg maatvast. Geschikt om op vloerverwarming te leggen. Naden van de banen dicht tegen elkaar aan leggen en eventueel dichtband gebruiken. De dampremming kan beschadigd raken als hij te sterk wordt geknikt ($> 90^\circ$).

FR

Sous couche isolante de haute qualité et de forte densité pour les sols flottant. Grande stabilité dimensionnelle. Convient également pour pose sur sols chauffants. Poser les joints de panneau de manière étanche et les coller au moyen d'un ruban d'étanchéité. Le pare-vapeur peut être endommagé par une pliure trop forte ($> 90^\circ$).

TR

Yüzer zeminlerde yüksek kaliteli, ağır yalıtım. Çok boyutlu olarak kararlı. Yerden ısıtmaya döşenmesi için de uygundur. Ağ bağlantılarını sıkıca yerleştirin ve gerekirse sızdırmazlık bandı ile maskeleyin. Buhar bariyeri aşırı bükülmeden ($> 90^\circ$) hasar görebilir.

Anaturo – U1006

**Angabe über den Grad der Emission von flüchtigen Substanzen in der Raumluft, die ein toxisches Risiko beim Einatmen darstellen, auf einer Skala von A+ (sehr emissionsarm) bis C (hohe Emissionen).
**Information sur le niveau D'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
** Informatie over de emissiegraad van vluchtige stoffen in de ruimtelucht, die bij inademing een toxisch risico vormen, op een schaal van A + (zeer lage emissies) tot C (hoge emissies).