



# Anaturo

## Böden fürs Leben

### Produktinformation

Garantie	15 Jahre*
Nutzschicht	0,8 mm
<b>Maße &amp; Verpackung</b>	
Dielenmaß	6 x 195 x 1288 mm
Paketinhalt (VPE)	11 Dielen = 2,760 m <sup>2</sup>
Palettengröße	52 VPE = 143,660 m <sup>2</sup>
Gewicht	Diele
Fuge	16,23 kg/VPE
Nutzungsklasse	4V-Fuge
Clicksystem	32, AC5
Dielenmaß	One-Click
Paketinhalt (VPE)	8 x 192 x 1285 mm
Palettengröße	9 Dielen = 2,220 m <sup>2</sup>
Gewicht	52 VPE = 115,440 m <sup>2</sup>
Fuge	Diele
Nutzungsklasse	16,50 kg/VPE
Clicksystem	4V-Fuge
Fliesenmaß	33, AC5
Paketinhalt (VPE)	One-Click
Palettengröße	8 x 327 x 635 mm
Gewicht	11 Dielen = 2,280 m <sup>2</sup>
Fuge	32 VPE = 72,960 m <sup>2</sup>
Nutzungsklasse	Diele
Clicksystem	17,20 kg/VPE
Fliesenmaß	4V-Fuge
Paketinhalt (VPE)	33, AC5
Palettengröße	One-Click
Gewicht	Fliese
Fuge	8 x 327 x 635 mm
Nutzungsklasse	11 Dielen = 2,280 m <sup>2</sup>
Clicksystem	32 VPE = 72,960 m <sup>2</sup>

### Technische Daten/durchgeführte Prüfungen:

Lichtecht	Graumaßstabsstufe ≥ 4 bei Typverfärbung 6 des Blaumaßstabes	EN13329
Brandverhalten	Cfl, s1	EN 13501-1
Kantengeradheit	≤ 0,30 mm	EN 13329
Resteindruck	≤ 0,05 mm	EN 13329
Gleitwiderstand	DS	EN 13893
Wärmedurchlasswiderstand	0,073 m <sup>2</sup> K/W 0,055 m <sup>2</sup> K/W (6 x 195 x 1288 mm)	EN 12667
Formaldehydklasse	E1	EN 717-1
Fleckenunempfindlichkeit	Gruppe 1 & 2 Grad 5 Gruppe 3 ≥ Grad 4	EN 13329
Stuhlrolleneignung	keine Beschädigungen	EN 13329

\* gemäß Garantiebedingungen



Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.  
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.