



## Laminat Via 120

### Produktinformationen

Nutzungsklasse	private Nutzung	23
	gewerbliche Nutzung	33
Garantie	private Nutzung	30 Jahre*
	gewerbliche Nutzung	5 Jahre*
Clicksystem	EASY-Click	
Strukturoberfläche	nicht synchron	State Park Line Plus
	synchron	State Park Line Pro
Fuge	V-Fuge	
Maße	12 x 188 x 1375 mm	
Paketinhalt (VPE)	5 Stück = 1,293 m <sup>2</sup>	
Palettengröße	56 VPE = 72,38 m <sup>2</sup>	
Gewicht	12,9 kg/VPE	

### Technische Daten/durchgeführte Prüfungen:

Prüfung	Eigenschaft	Prüfnorm
Rutschfest	✓	EN 13893
Stuhlrollen geeignet	✓	DIN 425
Lichtecht	≥ Stufe 6 Blauwollskala	EN ISO 105-B02
	≥ Stufe 4 Grauskala	EN 20 105-A02
Abriebfest	AC5	EN 13329
Fleckenunempfindlich	Grad 5 (Gruppe 1 bis 2)	EN 438
	Grad 4 (Gruppe 3)	
Warmwasser-Fussbodenheizung geeignet	0,09m <sup>2</sup> .K/W	DIN 12667
Zigaretteglut beständig	Grad 4	EN 438-2, 18
Formaldehydgehalt der Trägerplatte vor der Beschichtung	< 0,05 ppm (E1)	EN 120, Dibt Richtlinie 100
Schwer entflammbar	Cfl, s1	EN 13501-1
Kantengeradheit	≤ 0,30 mm /m	EN 13329

\*gemäß Garantiebedingungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.  
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.

