





Laminat Via 80 (201..., 202..., 208..., 21...)

Produktinformationen

| | | |
|--------------------|---------------------------------|---|
| Nutzungsklasse | private Nutzung | 23 |
| | gewerbliche Nutzung | 32 |
| Garantie | private Nutzung | 25 Jahre* |
| | gewerbliche Nutzung | 3 Jahre* |
| Clicksystem | EASY-Click |  |
| Strukturoberfläche | synchron |  |
| Fuge | 4V-Fuge |  |
| Maße | 8 x 244 x 1380 mm |  |
| Paketinhalt (VPE) | 8 Stück = 2,694 m ² | |
| Palettengröße | 42 VPE = 113,138 m ² | |
| Gewicht | 18 kg/VPE | |

Technische Daten/durchgeführte Prüfungen:

| Prüfung | Eigenschaft | Prüfnorm |
|---|-------------------------|--------------------------------|
| Rutschfest | ✓ | EN 13893 |
| Stuhlrollen geeignet | ✓ | DIN 425 |
| Dickenquellung | < 18 | EN 13329 |
| Lichtecht | ≥ Stufe 6 Blauwollskala | EN ISO 105-B02 |
| | ≥ Stufe 4 Grauskala | EN 20 105-A02 |
| Abriebfest | AC4 | EN 13329 |
| Fleckenunempfindlich | Grad 5 | EN 438-2, 15 |
| Warmwasser-Fussbodenheizung geeignet | 0,06m ² .KW | DIN 12524 ISO 8302 |
| Zigarettenglut beständig | Grad 4 | EN 438-2, 18 |
| Formaldehydgehalt der Trägerplatte vor der Beschichtung | < 0,05 ppm (E1) | EN 120, Dibt Richtlinie 100 |
| Schwer entflammbar | Cfl, s1 | EN 13501-1 |
| Kantengeradheit | ≤ 0,30 mm /m | EN 13329 |

*gemäß Garantiebedingungen

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte.
Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.