Palio Clic

Technische Daten

Designflooring

	Standard	Result
Größe	EN ISO 24342	Siehe separate Tabelle
Verriegelungssystem*		$_2$G
Gesamtdicke	EN ISO 24346	4,5 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,4 mm
Oberflächenbeschichtung		K-Guard+
Garantie	Gewerbebereiche	12 Jahre **
	Wohnbereiche	30 Jahre **
Abgeschrägte Kante		Microfase
Flächengewicht	EN ISO 23997	8910 g/m²
Belagsart	EN 649/EN ISO 10582	Heterogen PVC
Klassifizierung	EN 685/EN ISO 10874 - Gewerbebereiche	32: Normale Beanspruchung
	EN 685/EN ISO 10874 - Wohnbereiche	23: Starke Beanspruchung
Entflammbarkeit	EN 13501-1	B_{fl}-s1
Farbbeständigkeit	EN ISO 26987/EN 423	Sehr gut
Lichtbeständigkeit	EN ISO 105-B02	≥7
Abnutzungsbeständigkeit	EN 660-2	Gruppe T
	EN ISO 10582	Art 1
Maßstabilität	EN 434/EN ISO 23999	≤ 0,15%
Schalldämmung	EN ISO 717-2 / EN ISO 140-8	ΔL_w= 4 dB
Elektrostatisches Verhalten beim Begehen	EN 1815	Bestanden
Resteindruck	EN 433/EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm
Stuhlrollenbeanspruchung	EN 425/ISO 4918	Ja
Wärmedurchlässigkeit (Widerstand)	ISO 8302	0,0197 m²K/W Für Fußbodenheizung geeignet. Max 27°C
Rutschfestigkeit* **	DIN 51130	R10
	DIN 51097	Siehe separate Tabelle
	EN 13893	DS
Klebstoff		Keine erforderlich; Bitte installieren Sie bitte gemäß unseren Installationsanweisungen
Recycling	Geeignet	100%
VOC-Emissionen	NF EN ISO 16000	A+
Phthalate frei		Ja

		Rutschfestigkeit
Produkt	**Maße (mm)**	**DIN 51097**
CP4501	1220,0 x 179,0	B
CP4503	1220,0 x 179,0	B
CP4504	1220,0 x 179,0	B
CP4506	1220,0 x 179,0	B
CP4507	1220,0 x 179,0	B
CP4508	1220,0 x 179,0	B
CP4509	1220,0 x 179,0	B
CP4510	1220,0 x 179,0	B
CT4301	600,0 X 307,0	C
CT4302	600,0 X 307,0	C
CT4303	600,0 X 307,0	C
CT4304	600,0 X 307,0	C

*Produziert unter Lizenz von Valinge Innovations

**vorbehaltlich der Bedingungen, siehe Website

***Die Rutschfestigkeit wird am ab-Werk-Produkt gemessen. Die Rutschfestigkeit kann durch Oberflächenverunreinigung, Gebrauch und Instandhaltung beeinträchtigt werden.

Für weitere Informationen:

Designflooring GmbH - T: 0211 469 59203 | F: 0211 469 59204

e: verkauf@designflooring.com

www.designflooring.com

'2/19

Hergestellt nach : ISO9001

EN 14041:2004 (DOP 2017/PalioClic/EN/01)
Notified body 0321
Floor Coverings (internal)
ISO 10874 Class 23/33
Manufactured to ISO 10582

PALIO CLIC