

Technische Spezifikationen

Layout & Outline entspricht den Anforderungen der EN 1307

	Herstellungsart	Schlinge, getuftete Teppichfliese
	Abmessung	EN ISO 4342:2018 50 cm x 50 cm
	Gesamtdicke	ISO 1765 6,1 mm
	Polschichtdicke	ISO 1766 3,1 mm
	Kollektionsumfang	Layout 34 Farben – Outline 7 Farben
	Verpackungseinheit	20 Fliesen (5 m ²)
	Einstufung	EN ISO 10874 Klasse 33
	Material der Polnutschicht	100 % Polyamid 6
	Färbemethode	100 % solution dyed
	Noppenzahl	ISO 1763 193.060/m ²
	Poleinsatzgewicht	ISO 8543 580 g/m ²
	Gesamtgewicht	ISO 8543 3.895 g/m ²
	Trärgewebe	Polyester
	Rückenausstattung	ProBac™ Recycelter mineralischer Füllstoff und Polyestervlies
	Trittschallverbesserungsmaß	ISO 10140-3 26 dB
	Schallabsorptionsgrad	ISO 354 $\alpha_w = 0,20$ (H)
	Stuhlleneignung	ISO 4918 $\geq 2,4$
	Lichtechtheit	ISO 105-B02 ≥ 6
	Dimensionsstabilität	EN 986 $\leq 0,2$ %
	Innenraumemissionen: TVOC nach 28 Tagen	EN 16516 $\leq 0,1$ mg/m ³
	Creating Better Environments	
	Erneuerbare Energie	Alle Tessera Produkte werden mit Strom aus 100 % erneuerbaren Energien hergestellt
	Recyclinganteil	Layout & Outline enthält 61 % Recyclinganteil nach Gewicht
	Indoor Air Quality	Layout & Outline erfüllt die Indoor Air Comfort Gold Anforderungen
	SKA	Layout und Outline sind konform mit den SKA-Kriterien gemäß M12 für textile Bodenbeläge und tragen damit zur nachhaltigen Gestaltung in gewerblichen und institutionellen Gebäuden bei.
	Prodis-GUT	www.pro-dis.info 2C31F4FE
	Verlegeart	Layout: Monolithisch, Schachbrettmuster, Vierteldrehung Outline: Schachbrettmuster, Vierteldrehung

Layout & Outline entspricht den Anforderungen der EN 14041:2004

	Kenncode des Produkttyps	EN 14041 1170100-DoP-109
	Brandverhalten	EN 13501-1 B ₁ -s1, G, NCS
	Rutschhemmung	EN 12665 $\mu \geq 0,30$
	Antistatik	ISO 6356 $< 2,0$ kV
	Wärmeleitfähigkeit	EN 12524 0,06 W/mK

Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Vertriebsorganisationen über ein Qualitätsmanagement, das nach ISO 9001 zertifiziert ist.
Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Produktionsstätten über ein Umweltmanagementsystem, das nach ISO 14001 zertifiziert ist.
Die Lebenszyklusanalysen (LCA) für Bodenbeläge von Forbo Flooring Systems werden in den Umweltproduktdeklarationen (EPD) dokumentiert.
Diese stehen auf unserer Webseite zum Download bereit.