

TECHNISCHE DATEN SPECIFICATIONS		HOLZ / WOOD
Format Size		1220 x 228 mm
Stärke Thickness		3,8 mm
Vinyl- Nutzschiicht Wear layer		0,5 mm
Vergütung Coating		UV
Struktur Surface		EIR
Gefaste Kanten Bevelled edge		Ja Yes
Verbindung Connection		I4F
Verlegung Laying		Schwimmende Floating
1 Karton Box	Stück Pieces	10
	m ²	2,782
	Kg	21,13
1 Palette Pallet	Kartons Pack	33
	m ²	91,806
	Kg netto Gross	697
	Kg brutto Gross	727
Rutschhemmstufe Antislip category	DIN 51130	R10
Rutschfestigkeitsklasse Slip resistance class	EN 14041	DS
Chemikalienbeständigkeit Chemical resistance	EN 423	Gut Good
Trittschallreduktion Sound reduction	ISO 140-8	4 dB
Verschleissverhalten Wear resistance	EN 660-2	Gr. T
Brandverhalten Flammability	BS EN 13501	B _n -s1
Formaldehyd Formaldehyde		E1
Fussbodenheizung Underflooring heating	EN 649	Geeignet für elektrische Fußbodenheizung Suitable for electric underfloor heating
Nutzungsklasse Utilization class		23 / 33
Garantie Warranty	Wohnen Residential Mittlere gewerblich Moderate commercial	25 Jahre Years 5 Jahre Years

