

|                                                   |                       |                  |                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Gerflor®                                          |                       | CREATION 70 CLIC |                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                       |
| BESCHREIBUNG                                      |                       |                  |                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                       |
| Gesamtdicke                                       | EN ISO 24346          | mm               | 5,00                                                                                                                                                            |                                                                                       |                                                                                       |
| Dicke Nutzschicht                                 | EN ISO 24340          | mm               | 0,70                                                                                                                                                            |                                                                                       |                                                                                       |
| Flächengewicht                                    | EN ISO 23997          | g/m²             | 7.670                                                                                                                                                           |                                                                                       |                                                                                       |
| Format Planken / Fliesen                          | EN ISO 24342          | mm               | 212 x 1239                                                                                                                                                      | 240x1461                                                                              | 389x729                                                                               |
| Planken-/Fliesenanzahl pro Karton / m² pro Karton | -                     | -                | 7 / 1,84m²                                                                                                                                                      | 6 / 2,10m²                                                                            | 6 / 1,70m²                                                                            |
| KLASSIFIZIERUNG                                   |                       |                  |                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                       |
| Produktnorm                                       | -                     | -                | EN ISO 10582                                                                                                                                                    |                                                                                       |                                                                                       |
| Europäische Klassifizierung                       | EN ISO 10874          | Klasse           | 33-42                                                                                                                                                           |                                                                                       |                                                                                       |
| Brandverhalten                                    | EN 13 501-1           | Klasse           | B <sub>f</sub> -s1                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                       |
| Begehaufadung                                     | EN 1815               | kV               | < 2                                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                       |
| Rutschhemmung                                     | DIN 51130             | Klasse           | R10                                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                       |
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN                          |                       |                  |                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                       |
| Bindemittelgehalt                                 | ISO 10582             | Typ              | I                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                       |
| Raumschall                                        | NF S 31074            | dB               | 79                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                       |
| Trittschallverbesserungsmaß                       | EN ISO 717-2          | dB               | 4                                                                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                       |
| Maßstabilität (Norm)                              | EN ISO 23999          | %                | ≤ 0,15                                                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                       |
| Maßstabilität (Durchschnittswert)                 |                       |                  | ~ 0,05                                                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                       |
| Resteindruck (Norm)                               | EN ISO 24343-1        | mm               | ≤ 0,10                                                                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                       |
| Wärmeleitfähigkeit                                | EN ISO 10456          | W/(mK)           | 0,25                                                                                                                                                            |                                                                                       |                                                                                       |
| Lichtechtheit                                     | EN 20 105 - B02       | Stufe            | ≥ 6                                                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                       |
| Stuhlrolleneignung (TYP W)                        | ISO 4918              | -                | OK                                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                       |
| Verhalten gegenüber Chemikalien                   | EN ISO 26987 (EN 423) | -                | beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung |                                                                                       |                                                                                       |
| Oberflächenvergütung                              | -                     | -                | Protecshield™                                                                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |
| UMWELT / RAUMLUFTQUALITÄT                         |                       |                  |                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                       |
| TVOC (28 Tage)                                    | ISO 16000-6           | µg/m³            | ≤ 10                                                                                                                                                            |                                                                                       |                                                                                       |
| Zertifikate                                       |                       |                  | Floorscore, M1                                                                                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |
| CE KENNZEICHNUNG                                  |                       |                  |                                                                                                                                                                 |                                                                                       |                                                                                       |
| CE                                                | EN 14 041             |                  |                                                                             |  |  |