

| BESCHREIBUNG                                                                        |                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gesamtdicke                                                                         | EN ISO 24346                    | mm             | 6,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dicke Nutzschrift                                                                   | EN ISO 24340                    | mm             | 2,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Flächengewicht                                                                      | EN ISO 23997                    | g/m²           | 9365                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fliesenformat                                                                       | EN ISO 24342                    | mm             | neoConnect: 640 × 640 / Cleantech: 600 x 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| KLASSIFIZIERUNG                                                                     |                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Produkt-Norm                                                                        | -                               | -              | EN ISO 10582                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Europäische Klassifizierung                                                         | EN ISO 10874                    | Klasse         | 34-43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Brandverhalten                                                                      | EN 13 501-1                     | Klasse         | Bfl-s1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Begehaufladung                                                                      | EN 1815                         | kV             | < 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rutschhemmung                                                                       | EN 16165 Anhang A / BGR 181     | Klasse         | R10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN                                                            |                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bindemittelgehalt                                                                   | EN ISO 10582                    | Typ            | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Maßstabilität (Norm)                                                                | EN ISO 23999                    | %              | ≤ 0,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Trittschallverbesserungsmaß                                                         | EN EN ISO 717-2                 | dB             | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Resteindruck (Norm)                                                                 | EN ISO 24343-1                  | mm             | ≤ 0,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wärmeleitfähigkeit                                                                  | EN ISO 10456                    | W/(mK)         | 0,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Shore-HärteD                                                                        | EN ISO 868                      | H <sub>D</sub> | ≥ 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lichtechtheit                                                                       | EN 20 105 - B02                 | Stufe          | ≥ 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Stuhlrolleneignung                                                                  | ISO 4918                        | -              | ja, Typ W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Verhalten gegenüber Chemikalien                                                     | EN ISO 26987                    | -              | sehr gute Beständigkeit <sup>(1)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Oberflächenvergütung                                                                | -                               | -              | PUR+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| UMWELT / RAUMLUFTQUALITÄT                                                           |                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Recyclinganteil (garantiert lt.EPD)                                                 |                                 |                | 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Recyclbar                                                                           |                                 |                | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| EPD /FDES                                                                           |                                 |                | Ja / Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TVOC (28 Tage)                                                                      | ISO 16000-6                     | µg/m³          | < 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zertifikat                                                                          | -                               | -              | Floorscore®                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gebäude-Zertifizierungen                                                            | QNG / DGNB / LEED / BREEAM etc. |                | Frei von (≤ 0,1%) SVHC,<br>Chlorparaffinen (SCCPs+MCCPs+LCCPs),<br>reproduktionstoxischen Phthalaten,<br>Blei, Cadmium und Zinn.<br>Das AgBB-Schema wird eingehalten.                                                                                                                                                                                   |
| CE KENNZEICHNUNG                                                                    |                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|  |                                 | EN 14 041      |     |

<sup>(1)</sup> Beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung