

Andante

Living 25

Cushioned Vinyl



Artikelnummer(n):	10 21 39 40 44 62 66 77 80 90 95

Piktogramme / Gütesiegel / Zertifikate



Mitglied der
DGNB
Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen
German Sustainable Building Council

REACH



DoP-Nummer: CVANDANTE/2/3



Andante

Living 25

Material / Aufbau

Klasse Wohnen	-	
Klasse Gewerblich	32	
Klasse Industrie	41	
Gesamtstärke (mm) ca.	2,80	
Nutzschicht (mm) ca.	0,35	
Oberflächenbeschichtung	Premium Protect	
Flächengewicht (g/m ²) ca.	2.000	
Lieferbreiten (cm)	200 + 300 + 400 (nicht alle Dekore in 300 cm erhältlich)	
Rückenausstattung	Schaumrücken geprägt	
Verlegerichtung	richtungsgleich	Farbe: 10, 21, 39, 40, 44, 62, 66, 77, 80
		85, 90, 95
Rapport L x B (cm)	100 x 100	Farbe: 10, 21, 40, 62
	150 x 100	Farbe: 39, 44, 80
	150 x 200	Farbe: 85, 90, 95
	300 x 200	Farbe: 66, 77

Produktcharakteristik

Trittschallminderung (dB) ca.	18
Maßstabilität (%)	≤ 0,40
Eindruckverhalten statisch (mm)	≤ 0,35
Fußbodenheizung	Geeignet auf Warmwasserfußbodenheizung
Lichtechtheit	≥ 6
REACH	Die aktuellen Anforderungen werden eingehalten
Chemikalienbeständigkeit	Beständig gegenüber haushaltsüblichen, verdünnten Säuren und Laugen.
Phthalatfrei	ja
Bindemittelgehalt	-
Stuhlrolleneignung	ja (Typ W)
Brandklasse	B _{fl} -s1
Rutschverhalten	R10/DS
Wärmedurchlasswiderstand ca.	0,03 m ² xK/W
Garantie	8 Jahre (Wohnbereich)