Variano Wall - Technisches Merkblatt

Anwendungsbereich

Variano Wall ist für Innenräume für die kreative Wandgestaltung zu verwenden hat eine Stärke von 2-3 mm (je nach Dekor).

Inhaltstoffe

96% Sedimentäre Quarzsande und Steinmehle gemäß DIN 4924 in Anlehnung an DIN 12904, Typ 1, hier als natürlicher Rohstoff. Quarzsande sind farbecht und kratzbeständig.

1% Deckrücken in Glasfaservlies nicht brennbar pigmentiert.

3 % Dispersionskleber der Firma Wacker Chemie (Formaldehydfrei und ohne Lösungsmittel)

Rückseitiger Träger

Glasfaservliesgewebe mit Acryl-Kunstharz-Dispersion fixiert

Technische Daten

Quarzgehalt:	ca. 97 %
Wasserdampfdiffusion Sd-Wert:	0,1 – 0,2 m
ph-Wert in Wasser bei 20°C:	6,0
Schälwiderstand in Anlehnung an DIN 16860	1,76 – 1,98 mm
Schmelzpunkt:	> 1550 °C
Geruch:	geruchlos
Thermische Dehnung:	8 mm/m bei 100°C
Brandverhalten nach DIN 13501-1:	schwer entflammbar A2s, 1d0
Dekore:	12

Lieferumfang:

Dekore 1001-1003: Rolle á 3m² inkl. Kleber, Versiegelung und Fugenmasse für den Innenbereich

Dekore 1004-1012: Rolle á 3m² fertig versiegelt, inkl. Kleber und passender Fugenmasse für den Innenbereich

Transport: keine besonderen Schutzmaßnahmen erforderlich

Lagerung: Trocken und rostfrei lagern

Sicherheit: Keine Gefährdung bekannt