



Wandanschlussprofil Nr. 290, 19,8 x 13,1 mm

- Aluminium.
- Für Belagstärken ab 2 mm geeignet.
- Selbstklebend.
- Zur Befestigung an der Wand sowie an Tür- und Fensterlaibungen.
- Ideal für den Abschluss an Balkon-, Terrassentüren sowie bodentiefen Fenstern.

TÜV Zertifikat-Nr. 44 780 14206214

Werkstoff:	EN AW 6063 (DIN EN 573)
Werkstoffzustand:	T6 (DIN EN 755-2)
Vorbehandlung:	E6 (DIN EN 17 611)
Schichtdicke Eloxal:	Klasse 15 (DIN EN 17 611)
Pulverbeschichtung:	optional (RAL-Farbtöne)

Klebstoff:	Schmelzhaftklebstoff (synthetische Kautschukbasis)
Viskosität:	10.000 +/- 3.000 mPa.s (170°C)
(Brookfield RVT DV-II, Sp 27 ASTM D 3236)	
FDA Status:	gemäß § 175.105 Adhesives
Transportschutz:	abgedeckt mit Silikonpapier

Geeignet für: Designbelag / LVT Click und Loose Lay, Designbelag / LVT Dryback, Textile und elastische Bodenbeläge, Laminat / Multilayer, Fertigparkett, Massivholzböden, Keramische Fliese / Steinböden

Montageart: Kleben

Wandanschlussprofile sind hervorragend geeignet für Balkon-, Terrassentüren sowie bodentiefe Fenster.

Das Profil eignet sich für alle Stärken schwimmend verlegter Hartbodenbeläge, da es direkt an der Wand verklebt wird.

In schwer zugänglichen Bereichen, zum Beispiel hinter Heizkörpern, kann dieses Profil ebenfalls unkompliziert verlegt werden.

Wall connection section no. 290, 19.8 x 13.1 mm

- Aluminium.
- Suitable for floorings 2 mm and over.
- Auto-adhesive.
- For attachment to the wall as well as to door and window reveals.
- Ideal for closing off balcony and patio doors as well as floor-to-ceiling windows.

TÜV certification no. 44 780 14206214

Material:	EN AW 6063 (DIN EN 573)
Material condition:	T6 (DIN EN 755-2)
Pre-treatment:	E6 (DIN EN 17 611)
Thickness of anodised layer:	Class 15 (DIN EN 17 611)
Powdercoating:	optional (RAL-hues)

Adhesive:	hotmelt adhesive (synthetic rubber-based)
Viscosity:	10.000 +/- 3.000 mPa.s (170°C)
(Brookfield RVT DV-II, Sp 27 ASTM D 3236)	
FDA state:	acc. to § 175.105 Adhesives
Protection:	covered with silicone paper

Suitable for: Design flooring / LVT click and loose lay, Design flooring / LVT dryback, Textile and elastic floor coverings, Laminate / multilayer, Finished parquet, Massive wooden flooring, Ceramic tiles / Stone floorings

Installation: gluing

Wall connection sections are ideally suitable for balcony doors as well as floor-to-ceiling windows.

The profile is suitable for all thicknesses of floatingly installed hard flooring as it is mounted directly to the wall.

In areas that are difficult to access, for example behind radiators, this profile can also be installed.