

Skando - Parkett Landhausdiele Eiche

matt versiegelt, geölt, gekalt, gebürstet, geräuchert, kerngeräuchert, handgesägt
1860 / 1900 x 189 x 15 mm

Produktaufbau

| Nutzschicht | Mittellage | Gegenzug |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| ca. 4 mm Echtholz | 9 mm quergelegte Pappelholzlamellen | 2 mm längslaufendes Pappelholzurnier |
| <i>leichte Fase längsseitig</i> | | |

Oberflächenvergütung

Wahlweise 6-fache UVgehärtete Acryllackversiegelung matt (nur für den Wohnbereich geeignet) oder WOCA Naturöloberfläche oxidativ gehärtet - wohnfertig geölt. Unter Berücksichtigung von Ersteinpflege und Unterhaltspflege gemäß Herstellerangaben für den Objektbereich geeignet. Für den Einsatz einer Naturöloberfläche im Objektbereich sind nach Rücksprache mit dem Hersteller gesonderte Maßnahmen erforderlich.

| Leim | Verbindung | Herkunft / Ursprungsland |
|---|---|--------------------------|
| ✓ Prefere 4005 by dynea oder gleichwertig | ✓ Uniclic [®] längsseitiges und stirnseitiges Clicsystem | ✓ China |

Verpackung

| Paket | Palette |
|---|---|
| 8 Stück | 40 Pakete |
| 2,81 m ² / 2,87 m ² | 112,40 m ² / 114,80 m ² |

Zertifizierung

E1 klassifiziert; Brandklasse Dfl-s 1. WOCA Öloberfläche trägt das Prüfsiegel IBR „wohnbiologisch empfohlen“. Für Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben. Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung. Bitte Verlegeanleitung beachten.



SKANDO
— Natürlich stilvoll —