

## Skando - Parkett Landhausdiele Eiche

gealtert, Vintage

1860 / 1900 x 189 x 15 mm

### Produktaufbau

Nutzschicht	Mittellage	Gegenzug
ca. 4 mm Echtholz	9 mm quergelegte Pappelholzlamellen	2 mm längslaufendes Pappelholz furnier
<i>leichte Fase längsseitig</i>		

### Oberflächenvergütung

Wahlweise 6-fache UV gehärtete Acryllackversiegelung matt (nur für den Wohnbereich geeignet) oder WOCA Naturöloberfläche oxidativ gehärtet - wohnfertig geölt. Unter Berücksichtigung von Ersteinpflege und Unterhaltspflege gemäß Herstellerangaben für den Objektbereich geeignet. Für den Einsatz einer Naturöloberfläche im Objektbereich sind nach Rücksprache mit dem Hersteller gesonderte Maßnahmen erforderlich.

Leim	Verbindung	Herkunft / Ursprungsland
✓ Prefere 4005 by dynea oder gleichwertig	✓ Uniclic <sup>®</sup> längsseitiges und stirnseitiges Clicsystem	✓ China

### Verpackung

Paket	Palette
8 Stück	40 Pakete
2,81 m <sup>2</sup> / 2,87 m <sup>2</sup>	112,40 m <sup>2</sup> / 114,80 m <sup>2</sup>

### Zertifizierung

E1 klassifiziert; Brandklasse Dfl-s 1. WOCA Öloberfläche trägt das Prüfsiegel IBR „wohnbiologisch empfohlen“. Für Warmwasser-Fußbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben. Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung. Bitte Verlegeanleitung beachten.



**SKANDO**  
— Natürlich stilvoll —