

HERITAGE

HOLZBÖDEN TECHNISCHES DATENBLATT

TECHNISCHE INFORMATIONEN (EN 13489)		
Brandverhalten	EN 14342 Table 1	Dfl-s1
Formaldehydemission	EN 14342	E1
Brinellhärte (durchschnittliche Werte) Eiche	(BHN) EN1534	3,7
Taber Test/Abriebfestigkeit des Lacks Protoco Hardwachs-Öl <i>Methode nicht für gebürstete, gebeizte oder Hartwachs-Öl Produkte anwendbar.</i>	EN 13696	N/A
Reduzierung des Schalls ΔLw in dB mit 2 mm Tarkofoam/flex II	NF EN ISO 140-8 / Acc to NF EN ISO 717-2	17
Wärmedämmungswert (RT m2 K/W) nur Dielen auf Graupappe mit 2 mm Tarkofoam II/Tarkoflex II	EN ISO 10456:2007	0,101 0,121 0,141
Wärmeleitfähigkeit (W/m K) 14 mm	EN 12664 / EN 14342:2013	0,11
Aufbau	3-Schicht mit Weichholzkern	

VERPACKUNGS- EINHEITEN	14x 190x2000	14x 190x2200	14x 194x2281
Gesamtstärke (mm)	14	14	14
Breite (mm)	190	190	194
Länge (mm)	2000	2200	2281
Nutzschicht (mm)	3,5	3,5	3,5
Dielen / Pack	6	6	6
m2/Pack	2,28	2,51	2,66
m2/Palette	79,80	87,85	93,10
Gewicht/m2 (kg)	7,9	7,9	7,9

Aufgrund der Natur des Materials handelt es sich bei den angegebenen Werten um Durchschnittswerte.

EMPFOHLENES ZUBEHÖR	
Verlegung	Tarkofoam II / Tarkoflex II / Verlegeset
Abschluss	Fußleisten, Übergangprofile, Heizkörperrosetten
Reinigung & Pflege	Pflegekit für Holzböden / Spray-Mopp-Kit, Bioclean und Refresher für Hartwachs-Öl

INSTALLATION	
Verlegemethode	Schwimmend oder verklebt
Verlegeanleitung	Download auf tarkett.de Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Bodenhändler.
Kompatibel mit Warmwasserfußbodenheizung (max. 27°C Oberflächentemperatur), keine Elektroheizung, Neinrmgerechte Verlegung	Ja
Start & Stopfen in ca. 1 Pack pro 20 m ² enthalten	

PFLEGE
Tarkett-Holzböden haben eine Protoco-Oberflächenbehandlung und damit einen starken Schutz gegen normalen Verschleiß, Abrieb, Kratzer und Flecken. Einige Böden müssen häufiger gepflegt werden, um die Lebensdauer zu verlängern. Im Allgemeinen handelt es sich bei diesen Produkten um helle Böden und hartwachsgeölte Böden, insbesondere mit gebürsteter Oberfläche und/oder hervorgehobenen Details, wie beispielsweise Sägespuren.
Bitte beachten Sie die Reinigungsempfehlung auf @ www.tarkett.de

HERITAGE

HOLZBÖDEN TECHNISCHES DATENBLATT

PRODUKTBEZEICHNUNG	Artikelnummer	Abmessungen (mm)			Optik	Oberfläche	Oberflächeneffekt	Fase (4-seitig)	gebeizt	DoP no.	
		Gesamtstärke	Breite	Länge							
Eiche Opal White	41007014	14	190	2 200	1-Stab	Proteco Hartwachs- Öl	stark gebürstet	Handmade mini-bevel	Ja	0190-0105	
Eiche Lime Stone	41007002	14	190	2 200	1-Stab				Ja	0190-0105	
Eiche Urban Grey	41007007	14	190	2 200	1-Stab				Ja	0190-0105	
Eiche Blonde	41007013	14	190	2 000	1-Stab				Ja	0190-0105	
Eiche	41007009	14	190	2 000	1-Stab				Nein	0190-0105	
	41007007	14	190	2 200	1-Stab				Nein	0190-0105	
Eiche Old Grey	41007005	14	190	2 200	1-Stab				Ja	0190-0105	
Eiche Old Brown	41007004	14	190	2 200	1-Stab				Ja	0190-0105	
Eiche Classic	7870066	14	194	2 281	3-Stab				-	Nein	0190-0105
Eiche Chalk White	7870067	14	194	2 281	3-Stab				-	Ja	0190-0105



Eiche Opal White



Eiche Chalk White



Eiche Lime Stone




Eiche Urban Grey



Eiche Blonde



Eiche



Eiche Classic



Eiche Old Grey



Eiche Old Brown

Heritage Proteco Hartwachs-Öl



Die Bilder zeigen nur die Farbe des Bodens. Weitere Details zur Einstufung und Variation finden Sie im Sortierungsbuch oder unter www.tarkett.de. Die internationale Bodenpalette von Tarkett umfasst viele verschiedene Produkte. Einige davon stehen in Ihrem Land möglicherweise nicht zum Verkauf. Obwohl alle Sorgfalt verwendet wurde, um Bilder zu reproduzieren, die das Endprodukt widerspiegeln, führen die Qualität von Monitor und Drucker und die Beschaffenheit des Holzes zu Abweichungen in Farbe und Struktur der einzelnen Dielen.

Für weitere und aktuelle Informationen besuchen Sie bitte www.tarkett.de