

Reinigungs- und Pflegeanweisung

Vinyl Rollen-Beläge – EXTREME PROTECTION

Vinylböden sind nicht nur langlebig, stilvoll und einfach zu verlegen, sie sind auch leicht zu reinigen und zu pflegen, was Ihnen den Alltag erleichtert und Ihr Zuhause hygienisch macht. Die EXTREME PROTECTION-Oberflächen-ausrüstung verleiht diesen Produkten ein vorteilhaftes Reinigungs- und Pflegeverhalten. Mit milden Reinigungsmitteln lässt sich Schmutz leicht entfernen und Ihre Böden bleiben hygienisch und in bester Form. Die spezielle Oberflächenbehandlung, die wir auf unsere Vinylböden auftragen, schützt noch besser gegen Kratzer und Flecken, was wiederum die Bodenpflege erleichtert.

Vorbeugende Maßnahmen

85% des Schmutzes werden mit den Schuhen ins Gebäude getragen. Durch Einsatz effektiver Sauberlaufzonen reduzieren sich die Reinigungskosten, die Optik und die Lebensdauer des Belages verbessern sich deutlich. Durch eine baubegleitende Reinigung sind regelmäßig Sand, Staub und sonstige lose Verschmutzungen zu entfernen. Sand und Späne führen zu irreparablen Schäden. In der Bauphase ist der Bodenbelag durch Abdecken zu schützen.

Bei der farblichen Auswahl des Bodenbelages ist zu berücksichtigen, dass helle Farbtöne einen erhöhten Reinigungsaufwand bedingen.

A - BAUENDREINIGUNG

Es ist immer empfehlenswert, eine gründliche Reinigung vorzunehmen, bevor Sie Ihren neuen Bodenbelag benutzen.

- Klebstoffreste sollten mit Brennspiritus und einem sauberen Tuch entfernt werden.
- Leicht verschmutzte Böden: Saugen, fegen oder feucht wischen Sie die Fläche, um losen Schmutz und Baustaub zu entfernen.
- Bei semiprofessioneller Nutzung ist eine kombinierte Maschine für große Flächen sehr effektiv (kombinierte Scheuersaugmaschine/Trockner mit zylindrischen Bürsten für Sicherheitsfußböden).
- Maschinelles oder manuelles Reinigen (für Mörtelreste eignen sich saure Reiniger, Dispersionsfarben lassen sich in der Regel mit Universalgrundreiniger entfernen - sehr extreme Stellen werden mit einem nicht zu harten Plastik- oder Holzspachtel entfernt, ohne den Belag mechanisch zu beschädigen)
- Mit klarem Wasser gründlich nachspülen

A. 1 Reinigungsmittel & -geräte / Zubehör

- Staubsauger mit Bürste
- Feuchtwischmopp oder Microfasermopp
- Einscheibenmaschine oder automatische Scheuersaugmaschine für große Flächen oder bei starker Verschmutzung
- Alkoholreiniger/ Neutralreiniger, Desinfektionsreiniger; bei Bedarf saures Reinigungsmittel für Rost und Kalk und alkalisches Reinigungsmittel für organische Verschmutzungen
- Wischpflegemittel/Allzweckreiniger

B –LAUFENDE REINIGUNG (UNTERHALTSREINIGUNG)

Reinigen Sie den Bodenbelag regelmäßig, da dies wirtschaftlicher und hygienischer ist als eine gelegentliche intensive Reinigung. Elastische Böden werden durch Lösungsmittel und Scheuermittel beschädigt.

a) Beseitigung von losem Schmutz:

- Saugen oder Feuchtwischen

b) Beseitigung von haftenden Verschmutzungen:

- Sprühen Sie die zu reinigenden Flächen mit Brennspritus ein. Den angelösten Schmutz über saugfähige Textilien aufnehmen.

c) Beseitigung nach konventioneller Art:

- Wöchentlich oder bei Bedarf auch öfter Boden mit feuchtem Mopp und/oder warmem Wasser mit neutralem Reinigungsmittel wischen, verdünnt gemäß den Herstellerangaben.

d) Bei hartnäckigen Verschmutzungen:

- Behandeln Sie Flecken sofort, z. B. durch eine Fleckenreinigung mit einem Nylontuch und einem neutralen Reinigungsmittel. Reinigen Sie den Fleck von außen zur Mitte hin, spülen Sie ihn dann ab und wischen Sie ihn mit frischem Wasser. Randbereiche manuell reinigen

e) Fleckenentfernung

- Möglichst sofort nach Entstehung.
- Wischen Sie verschüttetes Fett und Öl sofort auf, da sie die Oberfläche beschädigen können.

Allgemeine Hinweise

- Alle Stuhl- und Tischbeine sollten mit hochwertigen Schutzpads (Filz oder Kunststoff) versehen sein.
- Bitte geeignete Möbelrollen nach EN 12529 Typ W einsetzen. Als zusätzliche Schutzmaßnahme empfiehlt sich eine Stuhlrollenunterlage am Arbeitsplatz.
- Chemikalien aller Art, wie Lösemittel, Medikamente und Desinfektionsmittel, Haarfärbemittel, Fixierungen, Bleichmittel usw. können zu bleibender Beschädigung führen. Vor einem unvermeidbaren Einsatz sind diese an einem Belagsmuster, oder in einem nicht einsehbaren Bereich, auf Wirkung und Einfluss zu prüfen.
- Glimmende Zigarettenreste verursachen Beschädigungen an der Belagsoberfläche
- Zur Abdeckung der Belagsoberfläche, z.B. bei Renovierungsarbeiten, nur geeignete Materialien verwenden (z.B. PE-Folie).
- Nicht angepasste Reinigungsmaßnahmen führen aufgrund von vermehrtem Schmutzaufkommen zu Hygiene- und Glätteproblemen, sowie Verschlechterung der Optik und Werterhaltung. Die Reinigung muss nach den anerkannten Regeln für die Gebäudereinigung erfolgen, unter Berücksichtigung der nach heutiger Technik anzuwendenden Möglichkeiten. Für Pflegemaßnahmen, die eingesetzten Reinigungs- und Pflegeprodukte, deren Wirkungsweise, sowie die Erfüllung der Erwartungshaltung an diese, übernehmen wir keine Haftung.

DEUTSCHLAND

Tarkett Holding GmbH
Rheinallee 130
67061 Ludwigshafen

Tel. +49 (0)621 68172 300
Fax +49 (0)621 68172 4300

E-Mail : info.de@tarkett.com

SCHWEIZ

Tarkett Holding GmbH
Loorenstraße 9
8305 Dietlikon

Tel. +41 (0)43 233 79 24
Fax +41 (0)43 233 79 25

E-Mail: info.ch@tarkett.com

ÖSTERREICH

Tarkett Holding GmbH
Ziehrerplatz 4-5
1030 Wien

Tel. +43 1 716 44 0
Fax +43 1 716 44 44

E-Mail: bestellung.at@tarkett.com