Iconik 260

Technische Daten

Klassifizierung	Normen	Produktwerte
Produktart	EN ISO 26986	Geschäumter PVC Bodenbelag
Nutzungsklasse Wohnbereich	EN ISO 10874	22 / 22+ moderate Nutzung
Bindemittelgehalt	ISO 11638	Typ I
Technische Merkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Gesamtstärke	ISO 24346	2,60 mm
Nutzschichtdicke	ISO 24340	0,22 mm
Flächengewicht	ISO 23997	1475 g/m²
Oberflächenvergütung		Extreme
CE Konformitätserklärung	**Normen**	**Produktwerte**
DOP (Declaration of Performance)	EN 14041	0007-0082-DOP-2024-10
Brandverhalten (EN 13501)	EN 13501-1	Cfl-s1
Rutschsicherheit (EN 13893)	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)
Rutschsicherheit	DIN 51130	R9 R10
Aufladungsspannung	EN 1815	Antistatisch (≤ 2 kV)
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 10456	0,040 m²•K/W
Leistungsmerkmale	**Normen**	**Produktwerte**
Resteindruck	EN ISO 24343-1	≤ 0,25 mm
Trittschallverbesserung - ΔLw	EN ISO 717-2	20 dB
Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 6
Chemikalieneinwirkung ISO 26987	ISO 26987	Nicht verändert
Warmwasser-Fußbodenheizung		Ja (maximal 27°C)
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,15 %
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	ISO 23999	≤ 8 mm
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität	**Normen**	**Produktwerte**
Recyclingfähig durch ReStart®		Ja - Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart (ISO 14021)
Recycelter Inhalt (bis zu)		28 %
CO2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		3,63 kg CO_2e /m²
CO2 Fußabdruck (EPD Module A-D)		2,41 kg CO_2e /m²
Phthalatfrei		Ja
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 100 µg/m³ (nach 28 Tagen)
BREEAM Bewertung		A+
Formaldehyd Emission		E1
Emissionskennzeichnung		A+
Gütesiegel Allergy UK		Genehmigt
Abmessungen und Designs		
Rolle		Rolle 2 x 30 m Rolle 3 x 30 m Rolle 4 x 30 m
Anzahl der verfügbaren Designs		76

Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (24/04/2026). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegempfehlungen von TARKETT sind zu beachten.