

# ID Inspiration 55

## Technische Daten

Klassifizierung		Normen	Produktwerte
Produktart		EN ISO 10582	Heterogener PVC Bodenbelag
Nutzungsklasse Wohnbereich		EN ISO 10874	23 starke Nutzung
Nutzungsklasse Geschäftsbereich		EN ISO 10874	33 starke Nutzung
Nutzungsklasse Industrie		EN ISO 10874	42 normale Nutzung
Technische Merkmale		Normen	Produktwerte
Gesamtstärke		EN ISO 24346	2,50 mm
Nutzschichtdicke		EN ISO 24340	0,55 mm
Flächengewicht		EN ISO 23997	3850 g/m <sup>2</sup>
Bindemittelgehalt		EN ISO 10582	TYPE1
Oberflächenvergütung			TEKTANIUM
Synchronprägung			Ja
Gefaste Kanten			Keine Fase
Verlegemethode			4 seitige Fugenfase
Verklebung			
CE Konformitätserklärung		Normen	Produktwerte
DOP (Declaration of Performance)		EN 14041	0132-0084-DoP-2020-03
Leistungsmerkmale		Normen	Produktwerte
Dimensionsstabilität		EN ISO 23999	Durchschnittlich gemessener Wert : ≤ 0,10 %
Schüttelung nach Wärmeeinwirkung		EN ISO 23999	≤ 2 mm
Brandverhalten (EN 13501)		EN 13501-1	Bfl-s1
Resteindruck		EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm
Möbelfüße		EN ISO 16581	Keine Beschädigung
Möbelfüße		EN ISO 16581	Keine Beschädigung
Stuhlrollenbeanspruchung (Typ W)		EN ISO 4918	Keine Beschädigung
Trittschallverbesserung - ΔLw		EN ISO 717-2	3 dB
Gehschall		NF S31-074	Klasse C (≤ 85 dB)
Wärmedurchlasswiderstand		EN ISO 10456	0,02 m <sup>2</sup> •K/W
Lichtekeit		EN ISO 105-B02	≥ 6
Chemikalieneinwirkung ISO 26987		EN ISO 26987	Sehr gute Beständigkeit (excellent)
Rutschsicherheit (DIN 51130)		DIN 51130	R9
Rutschsicherheit (EN 13893)		EN 13893	R10
Aufladungsspannung		EN 1815	Klasse DS ( $\mu$ ≥ 0,30)
Warmwasser-Fußbodenheizung			Antistatisch (≤ 2 kV)
			Ja (maximal 27°C)
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität		Normen	Produktwerte
Recyclingfähig			Ja - Verschnitt durch ReStart (ISO 14021)
Anteil Recycling-Material		ISO 14021	39,5 %
CO2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)			4,33 kg CO <sub>2</sub> e /m <sup>2</sup>
Phthalatfrei			Ja
VOC Emissionswert		EN 16516	≤ 10 µg/m <sup>3</sup> (nach 28 Tagen)
Formaldehyd Emission			E1
Emissionskennzeichnung			A+
Abmessungen und Designs			
Planke		Planke 200 x 1200 mm - 15 Planken=3,6 m <sup>2</sup> /Pack - 55 Pack/Palette	
		Planke 285 x 1200 mm - 11 Planken=3,76 m <sup>2</sup> /Pack - 54 Pack/Palette	
		Planke 250 x 1500 mm - 10 Planken=3,75 m <sup>2</sup> /Pack - 56 Pack/Palette	
Fliese		Fliese 50 x 50 cm - 15 Fliesen=3,75 m <sup>2</sup> /Pack - 52 Pack/Palette	
		Fliese 666 x 666 mm - 8 Fliesen=3,55 m <sup>2</sup> /Pack - 40 Pack/Palette	
		Fliese 333 x 666 mm - 16 Fliesen=3,55 m <sup>2</sup> /Pack - 40 Pack/Palette	
		Fliese 500 x 1000 mm - 7 Fliesen=3,5 m <sup>2</sup> /Pack - 54 Pack/Palette	
Anzahl der verfügbaren Designs	100		

- Synchronprägung: bei Authentics Designs
- Digitaldruck: bei Naturals Designs (bis 12 m<sup>2</sup> ohne Dekorwiederholung)
- Rutschsicherheit DIN 51130: R9/R10 je Oberflächenprägung
- Gefaste Kanten: Dekorabhängig mit 4-seitiger Fase oder ungefast
- Made in Europe-



Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (04/12/2024). Soweit einzelne Daten Beschaffenheitsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegemethoden von TARKETT sind zu beachten.