

iD Click Ultimate 55-70

Technische Daten

	Normen	iD Click Ultimate 55	iD Click Ultimate 70
Klassifizierung			
Produktart	EN ISO 10582	Heterogener PVC Bodenbelag	
Nutzungsklasse Wohnbereich	EN ISO 10874	23 starke Nutzung	
Nutzungsklasse Geschäftsbereich	EN ISO 10874	33 starke Nutzung	34 sehr starke Nutzung
Technische Merkmale			
Gesamtstärke	EN ISO 24346	6,50 mm	
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340	0,55 mm	0,70 mm
Flächengewicht	EN ISO 23997	10700 g/m ²	10600 g/m ²
Bindemittelgehalt	EN ISO 10582	Type I TEKTANIUM	
Oberflächenvergütung		Ja	
Synchronprägung		4 seitige Fugenfase	
Gefaste Kanten		Click	
Verlegemethode			
CE Konformitätserklärung			
DOP (Declaration of Performance)	EN 14041	0197-0057-DoP-2022-11	0197-0058-DoP-2022-11
Leistungsmerkmale			
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	Durchschnittlich gemessener Wert : ≤ 0,10 % ≤ 0,15 %	
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ 1 mm	
Brandverhalten (EN 13501)	EN 13501-1	Bfl-s1	
Resteindruck	EN ISO 24343-1	Durchschnittlich gemessener Wert : 0,02 mm ≤ 0,10 mm	
Möbelfüße	EN ISO 16581	Keine Beschädigung	
Stuhlrollbeanspruchung (Typ W)	EN ISO 4918	Keine Beschädigung	
Trittschallverbesserung - ΔLw	EN ISO 717-2	19 dB	
Gehschall	NF S31-074	Klasse C (≤ 85 dB) 0,07 m ² ·K/W	
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 10456	≥ 6	
Lichteheit	EN ISO 105-B02		
Chemikalieneinwirkung ISO 26987	EN ISO 26987	Gute Beständigkeit	
Rutschsicherheit (DIN 51130)	DIN 51130	R10	
Rutschsicherheit (EN 13893)	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30) ≥ 50N/50mm	
Schälwiderstand	EN ISO 24345		
Wärmwasser-Fußbodenheizung		Ja (maximal 27°C)	
Nachhaltigkeit, Umwelt & Innenraumluftqualität			
Recyclingfähig durch ReStart®		Ja - Verschnitt und gebrauchte Produkte (post use) durch ReStart (ISO 14021)	
Recycelter Inhalt	ISO 14021	20 %	
CO2 Fußabdruck (Cradle-to-Gate, EPD Module A1-A3)		12,26 kg CO ₂ e /m ²	
CO2 Fußabdruck (EPD Module A-D)		10,64 kg CO ₂ e /m ²	
Phthalatfrei		Ja	
VOC Emissionswert	EN 16516	≤ 10 µg/m ³ (nach 28 Tagen)	
Formaldehyd Emission		E1	
Emissionskennzeichnung		A+	
Abmessungen und Designs			
Planke		Planke 1200 x 200,5 mm - 5 Planken=1,203 m ² /Pack - 60 Pack/Palette Planke 1200 x 306 mm - 3 Planken=1,102 m ² /Pack - 66 Pack/Palette Planke 1500 x 243 mm - 3 Planken=1,094 m ² /Pack - 66 Pack/Palette	Planke 1200 x 200,5 mm - 5 Planken=1,203 m ² /Pack - 60 Pack/Palette Planke 1200 x 306 mm - 3 Planken=1,102 m ² /Pack - 69 Pack/Palette Planke 1500 x 243 mm - 3 Planken=1,094 m ² /Pack - 69 Pack/Palette
Fliese		Fliese 640 x 320mm - 7 Fliesen=1,434 m ² /Pack - 52 Pack/Palette Fliese 960 x 480mm - 3 Fliesen=1,382 m ² /Pack - 54 Pack/Palette	
Anzahl der verfügbaren Designs		43	43

- Klick Designboden mit RCC Technologie / I4F-Klicktechnologie
- Integrierter Akustik-Rücken (Referenzen mit Industrieklassifizierung 42/43 werden ohne Akustik Rücken hergestellt)
- Synchronprägung: Je nach Dekor
- Rutschsicherheit DIN 51130:R9/R10 je Oberflächenprägung



Die Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik (19/02/2025). Soweit einzelne Daten Beschaffungsmerkmale darstellen, können diese geändert werden, wenn die

Produkteigenschaften verbessert werden bzw. gleich bleiben. Verlege-, Reinigungs- und Pflegemepfehlungen von TARKETT sind zu beachten.