

teppichWERK

Nadelvlies Style

Diese Nadelvlies-Qualität besteht aus 20 Prozent Polyamid und 80 Prozent Polypropylen. Die Dicke liegt bei circa 6,0 Millimetern. Der Bodenbelag ist zudem stuhlrollengeeignet.

Sie sind unsicher, ob Style die richtige Wahl für Ihre Geschäftsräume ist? Hier finden Sie alle wichtigen Daten auf einen Blick.

Wärmedurchlass-, widerstand	ca. 0,09 geeignet für
m2 K/W - ISO 8302	Fußbodenheizung
Elektrostatische Grenzaufladung	kV <2,0 EN1815
m2 K/W - ISO 8302	antistatisch
Durchgangs- widerstand Ω - ISO 10965	$\Omega >10^8$ ISO 10965
Brennkla	se
DIN EN 13501-1	Efl
Nutzschicht	20% PA, 80% PP
Art der Verfestigung	vollimprägniert
Abmessungen	ca. 30 lfm x 2m breit

Flächengewicht ca. 1200
g/m² - ISO 8543

Nutzschichtgewicht ca. 1200
g/m² - EN 984

Gesamtdicke ca. 6,0
mm

Beanspruchungsklasse 33
EN 1470

Komfortklasse LC 2
EN 1470

Trittschallminderung ca. 20
dB - DIN EN 140-8

Lichtechtheit, ≥ 7
Stufe 1-8

Reibeechtheit, trocken 5
Stufe 1-5 nass 5
EN ISO 105-X12

Wasserechtheit, 5
Stufe 1-5
EN ISO 105-E01