

# teppichWERK

## Nadelvlies Trend

Diese Nadelvlies-Qualität besteht aus 40 Prozent Polyamid und 60 Prozent Polypropylen. Die Dicke liegt bei circa 6,0 Millimetern. Der Bodenbelag ist zudem stuhlrollengeeignet.

Sie sind sich noch nicht sicher, ob Trend die richtige Wahl für Ihre Geschäftsräume ist? Hier finden Sie alle wichtigen Daten auf einen Blick.

Wärmedurchlass-, widerstand m <sup>2</sup> K/W - ISO 8302	ca. 0,09 geeignet für Fußbodenheizung
---	---

Elektrostatische Grenzaufladung m <sup>2</sup> K/W - ISO 8302	kV <2,0 EN1815 antistatisch
---	-----------------------------------

Durchgangs- widerstand $\Omega$ - ISO 10965	$\Omega < 10^8$ ISO 10965 ableitfähig
---	---

Brennklasse DIN EN 13501-1	Cfl-s1 – schwer entflammbar
-------------------------------	--------------------------------

Nutzschicht	40% PA, 60% PP
-------------	-------------------

Art der Verfestigung	vollimprägniert
----------------------	-----------------

Abmessungen	ca. 30 lfm x 2m breit
-------------	--------------------------

Flächengewicht  
g/m<sup>2</sup> - ISO 8543 ca. 1300

Nutzschichtgewicht  
g/m<sup>2</sup> - EN 984 ca. 1300

Gesamtdicke  
mm ca. 6,0

Beanspruchungsklasse  
EN 1470 33

Komfortklasse  
EN 1470 LC 2

Trittschallminderung  
dB - DIN EN 140-8 ca. 20

Lichtechtheit,  
Stufe 1-8  $\geq 7$

Reibechtheit,  
Stufe 1-5 trocken 5  
EN ISO 105-X12 nass 5

Wasserechtheit,  
Stufe 1-5 5  
EN ISO 105-E01