







## Technische Daten **wood Resist ECO**

schwimmende Verlegung			
			1220 x 185 x 10,5 mm
Nutzungsklasse Wohnbereich	ISO 10874	Klasse	
Garantie Wohnbereich		Jahre	
Nutzungsklasse Objektbereich	ISO 10874	Klasse	
Garantie Objektbereich		Jahre	
Fußbodenheizungseignung			 Oberflächentemperatur bis 28° C
Stuhlrolleneignung	EN 12529		 Typ W
Oberflächenversiegelung			PVC-freie Nutzschicht
	Standard-Test Methode	Einheit	Spezifikation

### Allgemeine Eigenschaften EN 14085 + ISO 10582

Dicke der Kork-Oberschicht	ISO 24342	mm	2,7
Gewicht je Flächeneinheit	ISO 23997	g/m <sup>2</sup>	9210
Resteindruckverhalten	ISO 24343-1	mm	≤ 0,10
Lichtbeständigkeit	ISO 105-BO2 Methode	Blaumaßstab	≥ 6

### Klassifizierungseigenschaften - ISO 10582 + EN 14085

Stuhlrollentest	ISO 4918	Effekt	Keine an der Oberfläche feststellbaren Veränderungen, außer eine leichte Veränderung des Aussehens, keine Ablösung sollte feststellbar sein
Verschieben eines Möbelfußes	ISO 16581	Effekt	Keine an der Oberfläche feststellbaren Veränderungen, außer eine leichte Veränderung des Aussehens, keine Ablösung sollte feststellbar sein
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	(m <sup>2</sup> K)/W	≤ 0,11

### Sicherheitsmerkmale - EN 14041

Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	Bfl s1
Rutschsicherheit	EN 13893	Klasse	DS
Formaldehydemission	EN 717-1	Klasse	E1
Pentachlorophenol (PCP)	EN 14041 (Annex B)	%	PCP frei

### Zusätzliche Eigenschaften

Trittschalldämmung	EN ISO 10140-3:2010	dB (ΔL <sub>w</sub> )	17
Raumschallverbesserung Differenz der Gesamtlautheit	IHD - W - 431	dB (A) %	5,5 8,7/33

Die **WICANDERS** Bodenbelagskollektion ist mit einer erweiterten Garantie ausgestattet. Die Bedingungen dazu finden Sie unter [www.wicanders.de](http://www.wicanders.de)

## WICANDERS

Amorim Deutschland GmbH

Tel.: 0 42 21 / 5 93 01 · [bestellung.acf.de@amorim.com](mailto:bestellung.acf.de@amorim.com) · [www.wicanders.de](http://www.wicanders.de)