

Klebstoffempfehlung wineo Designboden zum Kleben

Genereller Hinweis:

- Die Untergrundvorbereitung hat gemäß VOB DIN 18365 zu erfolgen. Die einschlägigen Merkblätter, wie z. B. TKB Merkblatt Nr. 8 „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen für Bodenbelag- und Parkettarbeiten“, sind zu beachten.
- wineo Designboden zum Kleben braucht Halbnassbenetzung beim Kleben.
- Maximal soviel Klebstoff aufziehen wie während der Einlegezeit verlegt werden kann.
- Der Klebstoffauftrag erfolgt in der Regel mit der vom Hersteller angegebenen Klebstoffzahnung. Die von Windmüller GmbH empfohlene Klebstoffzahnung kann von den Herstellerangaben abweichen.
- Andrücken direkt nach Einlegen des Belages ins Klebstoffbett mit Anreibekork/Stielanreiber und schwerer Walze (mind. 50 kg).
- Verwenden sie ausschließlich Klebstoffe, die
 - emissionsarm,
 - lösungsmittelfrei
 - bzw. RAL UZ 113 (Blauer Engel) oder EC1 zertifiziert sind.
- In seltenen Fällen kann auf den Einsatz von Kontakt- oder Reaktionsharz-Klebstoff nicht verzichtet werden (hohe Gewichtsbelastungen, starke Sonneneinstrahlung, hohe Temperaturen etc.). Bei Fragen hierzu kontaktieren Sie unsere Hotline.
- Zu empfehlen ist die Verarbeitung aller benötigten Komponenten (z. B. Haftgrundierung, Spachtelmassen, Klebstoffe etc.) aus einem System, d. h. von einem Hersteller.
- Beachten Sie die Angaben und Verarbeitungsvorschriften der Klebstoff- und Spachtelmassehersteller.

Klebstoffe für die Verlegung von wineo Designboden zum Kleben – Planken und Fliesen

Hersteller	Kontakt	Produkt	Siegel
Ardex GmbH	www.ardex.de	Premium AF 2200	EC-1
		Premium AF 2100	EC-1
		ARDEX AF 2224	EC-1
		ARDEX AF 2510 (2K-PU)	EC-1
Bostik GmbH	www.bostik.de	Bull Force	EC-1
		Fibre Force	EC-1
		Power Elastic	EC-1
		Bostik's Best	EC-1
		Nibofloor PU-16	EC-1
		Ecotac SK 950	EC-1; Blauer Engel

Bei Fragen wenden sie sich bitte an:
 Windmüller GmbH
 Verlegehotline: +49 (0) 52 37 – 609-530

Mit Erscheinen dieser Klebstoffempfehlung vom 07.01.2019 verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit!

Hersteller	Kontakt	Produkt	Siegel
Forbo Erfurt GmbH	www.erfurt.forbo.com	643 Eurostar Fibre	EC-1
		640 Eurostar Unicol	EC-1
		622 Eurostar Tack	EC-1
		528 Eurostar Allround	EC-1
Forbo Eurocol BV	www.eurocol.com	640 Eurosafe Special	EC-1
Thomsit (PCI-Gruppe)	www.thomsit.de	K 150 K 188	EC-1 EC-1
Kiesel Bauchemie GmbH & Co. KG	www.kiesel.com	Oktamos Star 100	EC-1
		Oktamos Mega Star	EC-1
		EE 19 Einseitklebstoff	EC-1
		Oktamos Star 110	EC-1 +
		Okamul PU	EC-1R
Mapei GmbH	www.mapei.de	Ultrabond Eco V4 SP	EC-1 +; Blauer Engel
		Ultrabond Eco V4 SP Fiber	EC-1 +; Blauer Engel
		Ultrabond Eco 4 LVT	EC-1 +; Blauer Engel
		Ultrabond Eco VS90 Plus	EC-1 +; Blauer Engel
Murexin	www.murexin.com	Designbelagsklebstoff D 495 Klebstoff 2K PU 330	EC-1
PCI Augsburg GmbH	www.pci-bodenleger.eu	PKL 326 DKK 392	EC-1 + EC-1
Schönox GmbH	www.schoenox.de	PU-900	EC-1R
		Durocoll	EC-1
Stauf Klebstoffwerk	www.stauf.de	Ibola D 5	EC-1
Uzin Utz AG	www.uzin-utz.com	KE 66	EC-1 +; Blauer Engel
		KE 2000 S	EC-1 +
		KR 430	EC-1 +
Wakol Chemie GmbH	www.wakol.de	D 3320 Einseitklebstoff	EC-1 +
		D 3318 MultiFlex, Faserhaltig	EC-1 +
		D 3330 Designbelagklebstoff	EC-1 +
		D 3360 VersaTack	EC-1 +
		PU 270 Polyurethanklebstoff	EC-1 + R
Wulff GmbH u. Co. KG	www.wulff-gmbh.de	Ultra-Strong	Blauer Engel
		Supra-Strong	Blauer Engel
		Multi-Strong	Blauer Engel

Prüfen Sie unbedingt vor der Verlegung, ob der Klebstoff für den vorgesehenen Einsatzbereich und die Art der Belastung geeignet ist. Bei Fragen oder Alternativlösungen zu Klebstoffen wenden Sie sich bitte an die Anwendungstechnik der jeweiligen Klebstoffhersteller.

Bei Fragen wenden sie sich bitte an:
Windmüller GmbH
Verlegehotline: +49 (0) 52 37 – 609-530

Mit Erscheinen dieser Klebstoffempfehlung vom 07.01.2019 verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit!