

Technisches Datenblatt

Kunstrasen Holiday030 Borkum

Teppichboden

Material / Aufbau

Herstellungsart	getuftet, synthetisch
Teilung	3/8"
Polmaterial	PE Monofilament glatt & PP gekräuselt (UV stabilisiert)
Rückenausstattung	SBR-Rücken mit Ablauflöchern
Poleinsatzgewicht (g/m ²) ca.	466
Polhöhe (mm) ca.	25,0
Gesamtgewicht (g/m ²) ca.	1.116
Gesamthöhe (mm) ca.	27,0
Stiche/m ² ca.	16.800
Breite (cm) ca.	200 + 400

Piktogramme / Gütesiegel / Zertifikate



Produktcharakteristik

UV-Stabilität (DIN 53387)	Standard (6.000 Stunden)
Farbechtheit (Xenon-Test)	Blau-Skala > 7 / Grau-Skala > 4
Wasserdurchlässigkeit ca.	60l / Minute / m ²
Brandverhalten	E _{fl} s I
Verwendung	Garten, Landschaftsbau

Muster, Prospekte und Fotos dienen nur der groben Orientierung und sind unverbindlich. Das Alter und die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Farbveränderung gedruckter Dekore. Farbabweichungen in Druckmedien oder Bildschirmdarstellungen zum Original sind möglich. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen. Maßgeblich für die konkreten Produkteigenschaften ist ausschließlich das aktuelle Technische Datenblatt, das Sie unter www.jordanshop.de finden.

Wichtiger Hinweis:

Nicht auf Dachterrassen mit Bitumen- und Kunststoffolie verlegen. Bei bodentiefen Fenstern optische Beeinträchtigungen möglich (durch Lupenglas Effekt).

DoP-Nummer: TEPRBORKU2/4

03|2026

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de

INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ NÖ-Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA®

