


Technische Spezifikationen

Technical specifications

Kollektion <i>Collection</i>		COMFORT
Typ <i>Type</i>		Akustikpaneel <i>Acoustic panel</i>
Größe <i>Size</i>		2500 x 300 mm
Stärke <i>Thickness</i>		11 mm
Lamellendicke <i>Slat thickness</i>		7 mm
Lamellenbreite <i>Slat width</i>		34,5 mm
Abstand zwischen Lamellen <i>Gap between slats</i>		15,5 mm
Träger <i>Carrier</i>		Akustischer Filz <i>Acoustic felt</i>
Trägerdicke <i>Carrier thickness</i>		4 mm
Oberflächenmaterial <i>Surface material</i>		Eichenfurnier <i>Oak veneer</i>
Holzarten <i>Wood species</i>		Quercus sp.
Struktur <i>Surface</i>		Gebürstet <i>Brushed</i>
Installationsmethode <i>Installation method</i>		Baukleber oder Schrauben <i>Construction glue or screws</i>
Verwendung <i>Use</i>		Innenwände und Decken <i>Interior walls and ceilings</i>
1 Verpackungseinheit <i>Packaging unit</i> 	Stück <i>Pieces</i>	1
	m²	0,75
	kg	3
1 Palette <i>Pallet</i> 	Kartons <i>Boxes</i>	40
	m²	30
	kg	120
Klassifizierung der Schallabsorption <i>Sound absorption classification</i>	Auf 40 mm Bau- und Mineralwolle <i>On 40 mm construction and mineral wool</i>	A
	50 mm Abstand zur Wand (Lattung) <i>50 mm distance to the wall (battens)</i>	D
	Direkt an der Wand/Decke <i>Directly on the wall/ceiling</i>	E
Entflammbarkeit <i>Flammability</i>		E
Zolltarifnummer <i>Customs tariff number</i>		5602.1000