


Kollektion Collection		ECO 2.4
Typ Type	Akustikpaneel Acoustic panel	
Größe Size	2400 x 380 mm	
Stärke Thickness	16,5 mm	
Lamellendicke Slat thickness	8,5 mm	
Lamellenbreite Slat width	27 mm	
Abstand zwischen Lamellen Gap between slats	15 mm	
Träger Carrier	Akustischer Filz Acoustic felt	
Trägerdicke Carrier thickness	8 mm	
Oberfläche Surface	Echtholzoptik mit Strukturprägung Real wood look with textured finish	
Installationsmethode Installation method	Montagekleber oder Schrauben Construction glue or screws	
Verwendung Use	Innenwände und Decken Interior walls and ceilings	
1 Verpackungseinheit Packaging unit 	Stück Pieces	1
	m²	0,912
	kg	5,5
1 Palette Pallet 	Kartons Boxes	64
	m²	58,368
	kg	380
Klassifizierung der Schallabsorption Sound absorption classification	Auf 40 mm Bau- und Mineralwolle On 40 mm construction and mineral wool	A
	50 mm Abstand zur Wand (Lattung) 50 mm distance to the wall (battens)	D
	Direkt an der Wand/Decke Directly on the wall/ceiling	E
Entflammbarkeit Flammability	E	
Zolltarifnummer Customs tariff number	5602.1000	