


Technische Spezifikationen

Technical specifications

Kollektion Collection		COMPACT
Typ Type		Akustikpaneel Acoustic panel
Größe Size		2440 x 305 mm
Stärke Thickness		10,3 mm
Lamellendicke Slat thickness		7,3 mm
Lamellenbreite Slat width		35 mm
Abstand zwischen Lamellen Gap between slats		15,5 mm
Träger Carrier		Akustischer Filz Acoustic felt
Trägerdicke Carrier thickness		3 mm
Oberflächenmaterial Surface material		Eichenfurnier Oak veneer
Holzarten Wood species		Quercus sp.
Struktur Surface		Gebürstet Brushed
Installationsmethode Installation method		Baukleber oder Schrauben Construction glue or screws
Verwendung Use		Innenwände und Decken Interior walls and ceilings
1 Verpackungseinheit Packaging unit 	Stück Pieces	2
	m²	1,488
	kg	6,7
1 Palette Pallet 	Kartons Boxes	40
	m²	59,52
	kg	268
Klassifizierung der Schallabsorption Sound absorption classification	Auf 40 mm Bau- und Mineralwolle On 40 mm construction and mineral wool	A
	50 mm Abstand zur Wand (Lattung) 50 mm distance to the wall (battens)	D
	Direkt an der Wand/Decke Directly on the wall/ceiling	E
Entflammbarkeit Flammability		E
Zolltarifnummer Customs tariff number		5602.1000